


BENOR-FICHE CONFORM PTV 411



Wezendonk
Zand en Grind B.V.

Wezendonk Zand en Grind B.V.
Postbus 39
NL-6900 AA ZEVENAAR

Bedrijfsgegevens		
Maatschappelijke zetel	Productie-eenheid	Certificaatnummer:
Wezendonk Zand en Grind B.V. Postbus 39 NL-6900 AA ZEVENAAR	Wezendonk Zand en Grind B.V. Vliegenwaard 2 NL-6917 AB SPIJK	24/294/486  Certificatie - instelling: BE-CERT
Identificatie		
Uniek nummer fiche	Uitgiftedatum	
294-411-04	12-02-2024	
Van toepassing zijnde Europese norm(en)		
EN 12620, EN 13139		
Aanduidingen		
Aanduiding volgens PTV 411	Graderingscategorie conform tabel 2 en 3 EN('s)	
Rond zand 0/4 CF A f3 a	Gr85 f ₃	

Benorspecificaties korrelgradering (uitvoering conform EN 933-1)		
Betreft de gemiddelde waarden van de laatste 12 metingen		
Zeefmaat (mm)	Gemiddelde doorval (%)	Eis doorval (min. – max.; %)
8	100	100
5,6	98	95-100
4	93	89-99
2	83	75-95
1	71	60-80
0,5	43	15-65
0,25	10	1-16
0,125	0	0-5
0.063	0	0-3

Kenmerken niet opgenomen in de productaanduiding		
Kenmerk	Geldende proefnorm	Benorspecificaties (gemiddelde van de in de laatste 2 jaar uitgevoerde metingen)
Reële volumieke massa* (ρ_{rd} kg/m ³)	EN 1097-6 §9 (fractie 0,063 - 4 mm)	2630 kg/m ³ (\pm 100 kg/m ³)
Waterabsorptie* (%)	EN 1097-6 §9 (fractie 0,063 - 4 mm)	0,3% (\pm 0,3%)
Aanwezigheid van organische stoffen*	EN 1744-1 § 15.1	Negatief
Bepaling van het conventionele gehalte aan organische stoffen	NBN B11-256	\leq 0,5 (0,2)

*Verklaring door de fabrikant ontleend aan zijn DoP

Ondertekening door fabrikant

De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier in staat is om doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de fabrikant verklaard worden en wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

Ondertekend voor en namens de producent door W. Albers te Spijk op 12 februari 2024

